



Cement Bonded Particleboard
Your Idea Your Style

ไม้บันไดและชานพักสำเร็จรูป

ซีเมนต์ผสมไม้ ลายเลียนไม้ และลายเซาะร่อง



ปลอดภัยจากปลวก
และแมลงศัตรูไม้



ทนทานต่อทุกสภาวะ
อากาศของประเทศไทย



ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน
ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย



ผ่านการรับรองมาตรฐาน
การทนไฟจากประเทศอังกฤษ



ประหยัดเวลา และ
ค่าแรงในการก่อสร้าง

ติดตั้งง่าย , มีทั้งแบบเซาะร่องและลายเลียนธรรมชาติ
ทนปลวก , ทนทานทุกสภาวะอากาศ เมื่อทาด้วยสีน้ำ
อะคริลิกโปร่งแสงสำหรับไม้พื้นทั่วไปด้วยแปรง



ไม้บันไดและชานพักสำเร็จรูป

ซีเมนต์ผสมไม้ ลายเลียนไม้

และลายชะร่อง

ขนาด / ความหนา / น้ำหนัก

รุ่น	ก x ย x ส (ซม.)	นน. กก./แผ่น	แผ่น/พาลอก
ลูกตั้ง	18 x 120 x 1.6	4.7	75
ลูกนอน	27 x 120 x 2.4	10.5	60
	30 x 120 x 2.4	11.7	60
ลูกนอนชะร่อง	27 x 120 x 2.4	10.5	60
	30 x 120 x 2.4	11.7	60
ชานพักชะร่อง	120 x 120 x 2.4	46.7	40

ลูกนอนไม้บันไดลายเลียนชะร่อง

- มีร่องเพื่อให้สามารถมองเห็นชั้นบันไดชัดเจนโดยไม่ต้องติดจุกบันไดหรือชะร่องหน้างาน
- กั้นสั้น และประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย



ชานพักบันไดลายเลียนชะร่อง

- แผ่นใหญ่ ติดตั้งง่าย
- ลดระยะเวลาการติดตั้ง การตัด การยึด
- ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องติดจุกบันไดหรือชะร่องหน้างาน

ข้อแนะนำในการติดตั้งติดตั้ง

- ปรับระดับ และทำความสะอาดพื้นคอนกรีต
- ปาดกาวซีเมนต์หรือปูนกาวชนิดดูดซึมน้ำต่ำ โดยติดตั้งที่ลูกตั้งก่อนเริ่มจากชั้นล่างสุด
- ติดตั้งลูกนอนต่อไปจนเสร็จและเก็บงานให้เรียบร้อย
- กรณีต้องการความแน่นหนา ให้ใช้ตะปูดอกคอนกรีตยิงเพื่อยึดระหว่างบันไดและพื้นถึง 4 มุมของแผ่น

การติดตั้งไม้บันไดโครงเหล็ก

- ต้องมีการเสริมเหล็ก บริเวณช่วงกลางแผ่นเพื่อความแข็งแรง รับตลอดแนวความยาวของบันได และบริเวณชานพักบันได ให้ใช้โครงคร่าวที่มีระยะโครง 40 x 40 ซม. โดยใช้เหล็กที่มีความหนา 2.3 มม. ขึ้นไป
- ติดตั้งโครง และเก็บงานสีโครงเหล็กให้เรียบร้อยก่อนการติดตั้งแผ่นไม้บันได
- ยิงยึดลูกตั้ง ด้วยสกรูปลายสว่าน 32 มม. จากด้านหน้าแผ่นหรือยิงยึดด้วยสกรูปลายสว่าน 10 มม. จากด้านหลังโครงเหล็ก ยิงยึดลูกนอน ด้วยสกรูปลายสว่านปีกผีเสื้อ 45 มม. จากด้านบนแผ่นหรือยิงยึดด้วยสกรูปลายสว่าน 23 มม. จากด้านใต้โครงเหล็ก

การทาสีไม้บันไดและชานพักสำเร็จรูป

- ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดชานพักและบันได พอแผ่นแห้งสนิท ให้ทาสีรองพื้นปูนใหม่ จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้ง 3 - 4 ชั่วโมง
- ทาสีทับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิกโปร่งแสงสำหรับไม้พื้นผิวเบอร์ซีเมนต์ ทากับด้วยแปรง จำนวน 2-3 เที่ยว เพื่อให้เกิดลายเลียนไม้เสมือนจริง



Cement Bonded Particleboard
Your Idea Your Style

PANEL WORLD CO., LTD.
83/1 หมู่ 11 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่อ
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
Tel : 034-473-067-70 Fax: 034-473 063
www.panelworld.co.th